

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 30

Tehnička informacija

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 30 je visoko efikasno monogradno mineralno motorno ulje za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora. Svojim osobinama obezbeđuje duži radni vek motora, smanjuje naslage taloga i pruža odličnu zaštitu od korozije i habanja.

Nivo kvaliteta:

- API CD/SF
- MIL-L-2104D
- MB 227.0

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	12	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	95	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-21	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

Namena:

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 30 ulje je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora kamiona, autobusa, rudarske, poljoprivredne i građevinske mehanizacije sa i bez turbo punjenja koje rade pod umerenim ili teškim uslovima kao i za podmazivanje manje opterećenih reduktora, kompresora i agregata gde je dozvoljena upotreba monogradnog motornog ulja.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 200L, 1000L.