

HEMOLUB MAX SUPER SAE 15W-40

Tehnička informacija

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX SUPER SAE 15W-40 je univerzalno multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora. U primeni obezbeđuje stabilan i dug radni vek motora, smanjeno stvaranje naslaga, odličnu zaštitu od korozije i habanja uz lakši start pri niskim temperaturama.

Nivo kvaliteta:

- API CF-4/CF/SJ
- ACEA E2/B3/A3
- MB 228.1
- MAN 271
- VOLVO VDS
- MTU Type 1

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,878	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	15	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV, na -20°C	mPas	6900	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	135	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-30	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	11	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I, II, III	mL/mL	10/0; 50/0; 10/0	SRPS ISO 6247

Namena:

HEMOLUB MAX SUPER SAE 15W-40 je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel i benzinskih motora u putničkim i komercijalnim vozilima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama. Pogodno je za upotrebu u velikim i mešovitim voznim parkovima.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 200L.