

HEMOLUB TURBO DIZEL SAE 15W-40

Tehnička informacija

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB TURBO DIZEL SAE 15W-40 je multigradno mineralno motorno ulje vrhunskog kvaliteta i performansi iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel). Obezbeđuje odličnu zaštitu motora od korozije i habanja pri radu u najtežim uslovima, izuzetnu čistoću i duži radni vek, lak start u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

Nivo kvaliteta:

- ACEA E7-16
- MB 228.3
- RENAULT VI RLD-2
- MACK EO-N, Mack EO-M Plus
- CUMMINS CES 20076/77/78
- CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a
- API CI-4/CH-4/SL
- MAN M3275
- VOLVO VDS-3
- MTU Tip 2
- DETROIT DIESEL DDC 93K215
- DEUTZ DQC III-10

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	Kg/m ³	878	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV (-20°C)	mPa.s	6300	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	145	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-30	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	ASTM D 5800
Penušanje, max. sekvenca I, II, III	mL/mL	10/0; 20/0; 10/0	SRPS ISO 6247

Namena:

HEMOLUB FAVORIT SAE 15W-40 ulje je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora u putničkim i komercijalnim vozilima sa i bez turbo punjenja, rudarskim, poljoprivrednim i građevinskim mašinama koje rade u teškim uslovima eksploatacije. Koristi se kod motora koji ispunjavaju zahteve Euro III, Euro IV, Euro V standarda bez čestičnih (DPF) filtera, za vozila sa EGR motorima i SCR sistemima.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 200L, 1000L.