

HEMOLUB OPTI MOTOR OIL SF SAE 15W-40

Tehnička informacija

Motorna ulja za putnička vozila

HEMOLUB OPTI MOTOR OIL SF SAE 15W-40 je ekonomično kvalitetno, mineralno, multigradno motorno ulje za putnička vozila. Primenom obezbeđuje odličnu čistoću i zaštitu motora od habanja pri normalnim radnim uslovima.

Nivo kvaliteta:

- API SF/CC
- Zastava St.9.55535

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina	g/cm ³	0.88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	15	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCS (-20°C)	mPa.s	6900	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	135	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-24	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	6	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I, sekvenca II, sekvenca III	mL/mL	10/0; 50/0; 10/0	SRPS ISO 6247

Namena:

HEMOLUB OPTI MOTOR OIL SF SAE 15W-40 je multigradno motorno ulje prvenstveno namenjeno za podmazivanje benzinskih četvorotaktnih motora putničkih automobila, kombija i lakih komercijalnih vozila starijih klasičnih konstrukcija koja rade u normalnim uslovima eksploatacije.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 200L, 1000L.