



HEMOLUB OPTI SEMI SINT SAE 10W-40

Tehnička informacija

HEMOLUB OPTI SEMI SINT SAE 10W-40 je polusintetičko univerzalno motorno ulje vrhunskog kvaliteta. Obezbeđuje siguran rad, izuzetnu čistoću i duži radni vek motora, odličnu zaštitu od korozije i habanja, lak start motora u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

Nivo kvaliteta:

- API SL/CF
- ACEA A3/B3-16
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00

Fizičko-hemijske karakteristike:

| Karakteristike | Jedinice | Tipične vrednosti | Metode |
|--|--------------------|-------------------|------------------|
| Gustina na 15°C | Kg/m ³ | 874 | SRPS EN ISO 3675 |
| Kinematicka viskoznost na 100°C | mm ² /s | 14.5 | SRPS ISO 3104 |
| Dinamička viskoznost, CCV (-25°C) | mPa.s | 6275 | ASTM D 5293 |
| Indeks viskoznosti | - | 150 | SRPS ISO 2909 |
| Tačka paljenja, COC | °C | 220 | SRPS EN ISO 2592 |
| Tačka tečenja | °C | -33 | SRPS ISO 3016 |
| Totalni bazni broj | mgKOH/g | 10 | SRPS ISO 3771 |
| Isparljivost (Noack) | % | 10 | ASTM D 5800 |
| Penušanje, max. sekvenca I, sekvenca II, sekvenca III | mL/mL | 10/0; 50/0; 10/0 | SRPS ISO 6247 |

Namena:

HEMOLUB OPTI SEMI SINT SAE 10W-40 ulje je namenjeno za podmazivanje svih tipova savremenih četvorotaktnih dizel i benzinskih motora visokih performansi sa i bez katalizatora i turbo punjenja kod putničkih i lakih teretnih vozila. Posebno se preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom i motore sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 200L, 1000L.