

GAZPROMNEFT GL-5 85W-140

Ulje za teško opterećene zupčaste prenosnike vozila



Manuelna transmisija



Pogonske osovine



Visoka EP svojstva



Dobra sposobnost podnošenja opterećenja



Mineralno

Gazpromneft GL-5 85W-140 je ulje visokih performansi za zupčaste prenosnike, formulisano od visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja i naprednog paketa aditiva. Ova maziva su dizajnirana za automotivnu primenu, uključujući osovine za teške uslove rada i bočne reduktore gde se očekuju ekstremni pritisci i udarna opterećenja. Gazpromneft GL-5 85W-140 ispunjava zahteve specifikacije API GL-5 za ulje za zupčaste prenosnike.

Primena



- Teško opterećene pogonske osovine i bočni reduktori, koji zahtevaju ulje|nivoa kvaliteta API GL-5
- Putnički automobili, laka i teška teretna vozila i druga komercijalna vozila
- Vanputna mehanizacija, uključujući: građevinsku, rudarsku i poljoprivrednu
- Prenosnici, osovine i druge primene gde se preporučuju ulja koja ispunjavaju specifikaciju GL-5

Karakteristike	Prednosti
Izuzetna EP svojstva	Povećana sposobnost podnošenja opterećenja i udara, čime se sprečavaju prevremeni kvarovi i produžava radni vek opreme
Odlična stabilnost na smicanje	Zadržava viskoznost i čvrstoću mazivog filma pod teškim radnim uslovima kako bi se sprečilo habanje
Odlična termička stabilnost i otpornost prema oksidaciji na povišenim temperaturama	Minimalno stvaranje naslaga čime se produžava radni vek zupčanika i ležajeva
Odlična zaštita od rđe i korozije	Smanjenje habanja čime se produžava radni vek komponenata
Odsustvo pojave penušanja	Održava čvrstoću mazivog filma omogućavajući efikasno podmazivanje
Kompatibilnost sa zaptivkama	Izuzetna kontrola zaptivanja

Zadovoljava:

- API GL-5

Tipične karakteristike

Karakteristike	Metode	Gazpromneft GL-5 85W-140
SAE viskozna gradacija	SAE J306	85W-140
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	25,5
Viskoznost na -40°C (Brookfield), mPa·s	ASTM D 2983	42500
Tačka paljenja (COC), °C	EN ISO 2592	250
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-19
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	909

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 50001

✓ OHSAS 18001

CERTIFIED

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije se nalaze u odgovarajućim Bezbednosnim listovima proizvoda (BL). Oni sadrže uputstva o potencijalnim opasnostima, merama predostrožnosti i merama prve pomoći, zajedno sa uticajima na životnu sredinu i odlaganjem korišćenih proizvoda. Bezbednosni list je dostupan na zahtev preko naše prodajne mreže. Ovaj proizvod ne bi trebalo da se koristi za druge primene osim za one za koje je predviđen.

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 50001

✓ OHSAS 18001

CERTIFIED

Gazpromneft Lubricants Balkans d.o.o.
Vladimira Popovića 38-40
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2058656

Ovde navedene informacije i podaci su tipični za trenutnu proizvodnju i u skladu su sa specifikacijama, mogu se pojaviti manje varijacije. Gazpromneft-lubricants ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak koji nastaju upotrebom proizvoda u druge svrhe koje nisu predviđene, bilo koje nepoštovanje preporuka ili opasnosti koje su svojstvene prirodi materijala. Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se lokalnom kontaktu Gazpromneft-lubricants ili posetite sajt www.gazpromneft-oil.com. Tehnička podrška oilsupport@gazpromneft-oil.rs 04/2021