



HEMOLANCOL

HEMOLANCOL je ulje za podmazivanje lanaca motornih testera. Odlikuje se svojstvom visoke prionljivosti za metalne površine, čime se obezbeđuje pouzdano podmazivanje. Prionljivost takođe sprečava prskanje ulja tokom rada i kontaminaciju životne sredine.

HEMOLANCOL sadrži antihabajuće aditive, čime se sprečava habanje kliznih delova metalnih površina, smanjuje zagrevanje lanaca, vođica i lančanika.

HEMOLANCOL štiti od korozije i rđe i istiskuje vodu sa metalnih površina.

| TIPIČNE KARAKTERISTIKE | METODE | Tipična vrednost |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| Gustina na 20 C, g/cm ³ | EN ISO 3675 | 0,89 |
| Kinematička viskoznost na 40 °C | SRPS ISO 3104 | 85 |
| Kinematička viskoznost na 100 °C | SRPS ISO 3104 | 9 |
| Tačka paljenja, °C | EN ISO 2592 | 215 |
| Tačka tečenja, °C | ISO 3016 | -12 |

HEMOFLUID

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L i 1kg,
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.